

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DE BOLSAS HINCHABLES


1. Las bolsas nunca deben tocar el suelo, levantarlas unos 5 cm.

2. Utilizar el ancho correcto de bolsa en función del hueco a rellenar

. La fórmula técnica para el cálculo es la siguiente;


$\text{ANCHO BOLSA} / 2 - 5 \text{ cm}$

- Bolsas de 60 cm para huecos hasta 25 cm
- Bolsas de 90 cm para huecos hasta 40 cm
- Bolsas de 120 cm para huecos hasta 55 cm



3. Evitar que las bolsas sobresalgan por encima de los palets, para evitar que se puedan escapar hacia arriba.

4. Nunca colocar 2 bolsas juntas, ni dobladas, ni tampoco colocar las bolsas en el espacio que queda entre la puerta del contenedor y la mercancía (se puede abrir la puerta violentamente).



5. Colocar las bolsas centradas, vigilando siempre que ocupen y presionen aproximadamente las 2/3 partes superiores de la mercancía. No hace falta que la bolsa ocupe la totalidad del palet.

6. Debemos tener en cuenta que mientras más grande es el hueco que nos queda entre los palets, menos superficie de la bolsa trabaja contra los palets. Adaptar correctamente el ancho de bolsa al hueco con el que puede trabajar.