

MEDIDOR TEMPERATURA



TOLERANCIA	±0.5 °C (desde -30 hasta 70 °C)
PARAMETROS	Temperatura
TIPO DE REGISTRO	Un solo uso
RANGO DE APLICACIÓN	-30...70 °C / -22...158 °F / < 80 %RH
RESOLUCIÓN	0.1 °C
BATERIA	CR2032 (no reemplazable)
INTERVALO REGISTRO	0.5/5/10/30/60/90/120 min
RETRASO INICIO	0.5/5/10/30/60/90/120 min
RANGO DE ALARMA	-20...-10 °C, -10...0 °C, 2...8 °C, 0...15 °C, 0...25 °C, 15...25 °, freely selectable values
TIPO DE ALARMA	Desactivado, único o acumulativo
ALMACENAMIENTO	12 meses
CAPACIDAD	8192 puntos de datos
FUNCIÓN DE MARCA	Marcado de hasta 8 puntos durante el transporte.
OPERACIÓN	START/STOP botón, MARK botón
LED INDICADORES	LED "Low" parpadea en rojo cuando el valor está por debajo del punto de alarma LED "Hi" parpadea en rojo cuando el valor está por encima del punto de alarma LED "OK" parpadea en verde durante el registro de datos LED "Battery" parpadea en rojo cuando la batería está baja
SISTEMA OPERATIVO	Windows
COMUNICACIÓN	USB
IP PROTECCIÓN	IP65 (cuando se almacena en bolsa)
CONFORMIDAD	GxP, EN 12830, FDA 21 CFR Part 11 and GAMP5
DIMENSIONES	Sin bolsa: 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mm con bolsa: 105(L) x 55(W) x 2.5(D) mm
PESO	≈ 10g